




住保機確認第 09-160 号
平成 21 年 10 月 1 日

設計施工基準第 3 条に係る確認について

ALC協会
会長 飯塚 薫 殿


住宅瑕疵担保責任法人
財団法人住宅保証機構
理事長 羽生 洋治

平成 21 年 9 月 17 日付けでいただきました「JIS A6909 薄型仕上塗材」に係る申出につきまして、当機構住宅瑕疵担保責任保険（まもりすまい保険）設計施工基準第 3 条に基づき、下記のとおり取扱いができることを確認いたしましたので通知いたします。

つきましては保険契約申込み手続き等に遺漏がないようお願い申し上げます。

記

1. 工法または建築材料の名称
外装薄塗材E（通称：樹脂リシン、アクリルリシン、陶石リシン）、
可とう外装薄塗材E（通称：弾性リシン）、外装薄塗材S（通称：溶液リシン）
2. 工法または建築材料の概要および条件
JIS A5416 軽量気泡コンクリートパネル（ALCパネル）のうち、外壁に用いられたパネル表面に下地処理を施した後、仕上塗材としてJIS A6909（建築用仕上塗材）の薄型仕上塗材に適合する外装薄塗材E、可とう形外装薄塗材E、外装薄塗材Sを用いる。
下地調整材及びその処理方法は「JASS23 吹付け工事」に従うことを条件とする。
3. 適用地域
全国
4. 適用範囲・部位
木造住宅、鉄骨住宅の外壁
5. 当該工法または建築材料を用いた場合に適用を除外する条項
設計施工基準第 9 条第 3 項（ALC パネルを用いた外壁の仕上材）
6. 保険契約申込み手続きのための要件
①保険契約申込みの際に本書の写しを提出してください。
②鉅計図等に当該仕様を用いることを明記いただくよう、設計者へご指示ください。
7. 適用日
平成 21 年 7 月 1 日以降にまもりすまい保険の保険契約申込みを受け付けた住宅から適用します。ただし、本書発行後であっても保険契約上、引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行う場合があります。